

**D A D A U X****C U T T E R T I T A N E 4 0 - 4 5 V A R I O****[ NL ]**

De Titane cutters zijn voorzien in series van 2 motoren met 2 snelheden, een gesmolten inox bak (1-2 cm dik) en 6 messen. Het monobloc frame is gebouwd van zeer dikke inox platen. De stevigheid van het kader en de kwaliteit van de kom laten toe de messen zeer dicht bij de kom in te stellen. De afstand tussen de kom en het deksel is minimaal wat mogelijk maakt om de fijne vullingen in een korte tijd te maken met een minimum aan verwarming van het product. Het deksel en het kader hebben geen hoeken die moeilijk te reinigen zijn. De besturing is met lage spanning (24 volt). Voldoet aan de EG-normen.

\*Titane 45 met variator op de mes motor

**[ FR ]**

Les cutters Titane 40 et 45 sont équipés de série de deux moteurs\* à deux vitesses, d'une cuve en inox fondu (épaisseur 1 à 2 cm), de six couteaux. Le bâti monobloc est construit en plaques d'inox de forte épaisseur. La rigidité du bâti et la qualité de la cuve permettent de régler les couteaux très près de la cuve. Le jeu entre le couvercle et les couteaux est aussi minimum ce qui permet de réaliser les farces fines dans des temps très courts avec un minimum d'échauffement du produit. Le couvercle et le bâti n'ont pas d'angles difficiles à nettoyer. Les commandes sont en basse tension (24 volts). Conformes aux normes CE.

\* Titane 45 variateur sur moteur couteaux.

	Titane 40- 2	Titane 45 Vario
Puissance moteur cuve (CV) Motorvermogen kom (PK)	0,65—0,80	0,65 - 0,80
Puissance moteur couteaux (CV) Motorvermogen messen (PK)	6 - 8	15
Vitesse couteaux (tr/min) Snelheid messen (t/min)	1500 - 3000	1500 - 3000
Vitesse cuve Snelheid kom	12/24	12/24
Nombre de couteau Aantal messen	6	6
Longueur (mm) Lengte	1060	1030
Largeur (mm) Breedte	880	880
Hauteur (mm) Hoogte	1080	1080
Poids (kg) Gewicht	380	395
Thermomètre Thermometer	Option Optioneel	Option Optioneel

